

GFK RASTERDECKE

Abgehängte Rasterschienen aus PVC, GFK oder lackiertem Stahlblech, mit weitgehend säure- u. laugenstabilen, leicht zu reinigenden GFK-Einlegeplatten.

Die Platten können jederzeit leicht (ohne Werkzeug) herausgenommen werden, und im Geschirrspüler oder händisch gereinigt werden.


Ideale Deckenverkleidung in Feucht- od. Nassräumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen.

Küchen, Produktion, Lager,...



VORTEILE:

- | |
|---------------------------------------|
| + einfache Montage |
| + wartungsfrei |
| + pflegeleichte Oberfläche |
| + Deckenfreiraum leicht zugänglich |
| + umfangreiches Zubehör |
| + Ausgangsmaterial schwer entflammbar |
| + für Nahrungsmittelbetriebe geeignet |
| + für Nass- u. Feuchträume |

		
Skizze Abhängeraster	Decke in Großküche	leichte Zugänglichkeit zu Leitungen

NORMBEDARF:

MODUL 625 (Standart)		
Benennung	Schiene T24	Stk/m ²
Einlegeplatten	620 x 620 mm	2,56
Tragschienen	L = 3750 mm	0,21
Querschiene	L = 1250 mm	1,28
Querschiene	L = 625	1,28
Abhängedraht SH10		0,67
Schnellspannfeder		0,67
Abhängedraht mit Öse		0,67

TECHNISCHE DETAILS DER EINLEGEPLATTEN:

Dicke der Platten:	Glasbord®-PIF: 2,2mm Glasbord® FX (B1-Q1-Tr1 bzw. B-s2-d0): 2,3 mm
Formate:	625 x 625mm; 625 x 1250mm
Farben:	WEISS (andere Farben auf Anfrage)
Gewicht/Kg/m ² :	~3Kg
Material:	Glasbord® FX(B1), Glasbord®-PIF(B2)