

Wandverkleidungen-OAPL-Standartpaneele

OPAL HOHLKAMMERPROFIL STANDART NUT-FEDER


Die Paneele eigen sich hervorragend für fugenlose Deckenverkleidungen, in Feucht-, bzw. Nassräumen für einfache leichte Reinigung. (Hochdruckreinigung möglich), und werden auf einer Unterkonstruktion aus PVC oder Holzlatten montiert. Die Verbindung erfolgt durch Nut-Federsystem.

Die Oberflächen der Profile wird aus Calzium- Zinkstabilisiertem Hart- PVC hergestellt und von vielen Veterinären und Gesundheitsbehörden für den Einsatz in Nahrungsmittel verarbeitenden Betrieben empfohlen.





PROFILE:



TECHNISCHE DETAILS:

Dicke:	8mm
Breite:	200mm (auf Wunsch auch mit 100, 145 oder 250mm erhältlich)
Längen:	bis 6m
Länge d. Profile	3m
Farben: (siehe FARBKARTE)	weiß-grau, rot, blau, grün, beige, braun (auf Anfrage)
Gewicht/Kg/m ² :	2,2
NEU!! Oberfläche (Aufpreis)	OPAL-Protect (UV-gehärtete Spezialbeschichtung auf Acrylbasis)