

Industrietür-Pendeltür hart-PE

PENDELTÜREN hart PE

TECH. DETAILS

Türrahmen: CrNi- oder Portylen Zarge, oder direkte Montage auf Mauerwerk

Portylen 15mm; in vielen attraktiven Farben lieferbar; mit Türblatt: Verstärkungsprofil im Bereich der Bänder; 1- und 2-flügelig.

doppelseitig wirkende Federbänder aus Spezialkunststoff mit

Beschläge:

Edelstahlbolzen- und -Spannfedern und integrierter 90°-

Feststellung

Bullauge aus Polycarbonat, Durchmesser 360 oder 500 mm. Das

Bullauge wird mit einem patentierten Verfahren direkt in das Fenster: Türblatt eingepresst. Dies führt sowohl in hygienischer wie auch

optischer Hinsicht zu einer optimalen Lösung.

Durch den Einsatz von verschiedenen Adapterplatten ist die

Montage an alle gängigen Fertigleibungen problemlos möglich. Montage:


Ein gesonderter Rahmen ist nicht notwendig.



BAUZEICHNUNG:

DESIGNPENDELTÜREN:


×



Die Pendeltüren werden individuell in allen Größen gefertigt.

Es stehen verschiedene Farben bzw. Farbkombinationen zur Auswahl.





Design 3 Design 6x2

Design 4 Design 5x2