


PVC-OPAL-Paneele

OPAL-Hohlkammerprofil


ist das einfachste und kostengünstigste Paneel für eine hochdruckreinigerfeste Deckenverkleidung. Die Nut-Federverbindung ist ohne Schattenfuge ausgeführt, wodurch eine saubere-glatte Oberfläche entsteht. Einsatzgebiet im Innenbereich für Fleischerein, Bäckereien, Nassräumen, Großküchen und überall dort wo eine leichte Reinigung erforderlich ist.



Bezeichnung	Längen	Breite	Dicke	Standartfarben (siehe Farbtabelle)
OPAL-Hohlkammer	bis 6m	200 mm	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Abschlußprofil	6m	20 mm	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Aussenecke	6m	20/20	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Innenecke	6m	20/20	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Verbindungsprofil	6m	20/20	8 mm	creme-weiß

OPAL- Vollschaumpaneele

Dieses Paneel ist besonders schlagfest und wird gerne im Wandbereich eingesetzt. Die Oberfläche ist eben, und die Verbindung erfolgt durch Nut-Feder. Einsatzgebiet: als schlagunempfindliche Wandverkleidung in Nass- oder Hygienebereichen....



Bezeichnung	Längen	Breite	Dicke	Standartfarben (siehe Farbtabelle)
OPAL-Vollschaum Paneele	bis 6m	200 mm	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Abschlußprofil	6m	20 mm	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Aussenecke	6m	20/20	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Innenecke	6m	20/20	8 mm	creme-weiß
 OPAL-Verbindungsprofil	6m	20/20	8 mm	creme-weiß

